

Sadržaj:

Objekat DataView

Svojstva Objekta DataRowView

Pravljenje objekta DataView

Pravljenje objekta DataView u vreme izrsavanja

Svojstva objekta DataView

Metodi objekta DataView

Metod Find

ADO.NET

Objekat DataView

Objekat DataView obezbedjuje sortiran pogled na pojedinacan objekat DataTable. Objekti DataView mogu se praviti i konfigurisati i u vreme dizajniranja i u vreme izrsavanja, cime se u mnogim slucajevima olaksava njihova implementacija.

Moze se napraviti vise objekata DataView za bilo koji objekat DataTable. U stvari, svaki objekat DataTable sadrzi barem jedan objekat DataView u svom svojstvu DefaultDataView. Svojstva objekta DefaultDataView mogu se podesiti u vreme izrsavanja ali ne i u vreme dizajniranja.

Redovi objekta DataView, iako veoma slicni objektima DataRow, u stvari su objekti DataRowView koji referenciraju objekte DataRow.

Svojstava objekta DataRowView

Svojstvo

Opis

DataView

Objekat DataView kojem pripada objekta DataRowView

IsEdit

Oznacava da li se objekat DataRowView trenutno menja

IsNew

Oznacava da li je objekat DataRowView potpuno nov

Item

Vrednost kolone u objektu DataRowView

Row

Objekat DataRow koji se pregleda

RowVersion

Trenutna verzija objekta DataRowView

Pravljenje objekta DataView

Buduci da su objekti DataView potpuno ne zavisni objekti, mogu se koriscenjem Microsoft Visual Studio praviti i kofigurisati u vreme dizajniranja. Takodje mozete napraviti i konfigurisati objekte DataView u kodu u vreme izrsavanja.

Pravljenje objekata DataView u vreme izrsavanja

Kao i vecina objekta iz biblioteke klasa .NetFramework-a, objekat DataView podrzava konstruktor New, pomocu kojeg se omogucava stvaranje objekta DataView u vreme izrsavanja. Objekat DataView podrzava dve verzije konstruktora New.

Metod

Opis

New()

Pravi novi objekat DataView

New(DataTable)

Pravi novi objekat DataView i njegovo svojstvo Table postavlja na specificovani objekat DataTable

Svojstva objekta DataView

Svojsvo

Opis

AllowDelete

Odredjuje da li se redovi u objektu DataView mogu brisati

AllowEdit

Odredjuje da li se redovi DataView mogu menjati.

AllowNew

Odredjuje da li se redovi mogu dodavati u objetak DataView

ApplyDefaultSort

Odredjuje da li ce se koristiti podrazumevani redosled sortiranja, koji se odredjuje u zavisnosti od pripadajuceg izvora podataka.

**----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
PREUZETI NA SAJTU. -----**

www.maturskiradovi.net

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com